

Grundstückseigentümer: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

**Abwasserwerk  
der Stadt Königswinter  
53637 Königswinter**

[zwischenzaehler@koenigswinter.de](mailto:zwischenzaehler@koenigswinter.de)

## **ANMELDUNG v o n ZWISCHENZÄHLERN für die Gartenbewässerung**

für das Grundstück: \_\_\_\_\_

Kassenzeichen beim Abwasserwerk: \_\_\_\_\_

**Mit dieser Anzeige bestätige ich / bestätigen wir, folgende Bestimmungen zur Kenntnis genommen und beachtet zu haben** (bitte kreuzen Sie vor dem Versand alle Kästchen an, damit Sie nichts vergessen):

- Gemäß § 15 Absatz 7 der Beitrags- und Gebührensatzung (BGS) müssen alle Zwischenzähler geeicht und fest in der Leitung installiert sein. Das Abwasserwerk akzeptiert außerdem eine direkte Installation an einer Außenzapfstelle, jedoch muss der Zähler dann zwingend mit der Zapfstelle verplombt sein und darf während der gesamten Eichdauer (in der Regel 6 Jahre) NICHT abgenommen werden. Zähler an Außenzapfstellen müssen daher frostsicher sein.
- Folgende Fotos** reiche ich Ihnen hiermit ein:
  - Zählernummer und Zählerstand des Zählers nach Installation
  - Verplombung des Zählers nach Installation
  - Eichnachweis des Zählers
  - Einbausituation (Foto mit Abstand zum Zähler, damit ersichtlich ist, dass sich unterhalb der Zapfstelle **keine** Einleitungsstelle in den Kanal befindet)
- Hiermit erkläre ich, dass kein Gartenwasser direkt (Waschbecken, Bodenablauf, Schwimmbad usw.) in den Kanal fließen kann.**

Ort, Datum

Unterschrift

## Zähler Gartenbewässerung neu

Einbaudatum:

Zähler-Nummer:

Einbaustand:

Eichdatum:

Aktueller Zählerstand:

gemessene Wasserart:

Trinkwasser

Niederschlagswasser

**Sollten weitere Zähler vorhanden sein oder installiert werden, kopieren Sie bitte dieses Blatt oder verwenden Sie ein neutrales Blatt für die erforderlichen Angaben.**

## BEISPIELE ZUM ZWISCHENZÄHLEREINBAU (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Fester Einbau eines Zwischenzählers in zuführender Leitung:



Zwischenzähler mit fachgerechter Verplombung und Einbausituation:

